



## FACCIATE DISOMOGENEE

Gli interventi di ripristino parziali che una facciata subisce nel corso del tempo possono portare con sé delle leggere disomogeneità che ne condizionano l'aspetto estetico, il quale si può definire di lieve degrado.

## CICLO MURALE RIEMPITIVO

### 4.1

#### Minerale

Ciclo murale a base di prodotti minerali ai silicati per il corretto ripristino di intonaci disuniformi.

### STRATIGRAFIA DEL CICLO APPLICATIVO

TEMPI DI ATTESA\*



\*Le tempistiche tra le varie mani sono indicative e si riferiscono a una temperatura di circa 23 °C e 65% di Umidità Relativa.

\*\*La tipologia di fondo può variare in funzione dello stato del supporto.

# CICLO MURALE RIEMPITIVO

## 4.1 Minerale

### FONDO

#### SIL GRUND

Fondo ancorante pigmentato a base di silicati, con proprietà ristrutturanti, per l'applicazione di pitture ai silicati sia su muri precedentemente trattati con pitture organiche, sia su supporti minerali, per esterni e interni.

### FINITURA (due mani)

#### MARMORINO AI SILICATI

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio, con inerti silicei da 0,2 mm, per supporti murali all'esterno, applicato a pennello. Possiede buon potere uniformante ed elevata permeabilità al vapore acqueo.

### NOTE IMPORTANTI

- Data l'elevata alcalinità della finitura, si raccomanda di proteggere con cura tutte le superfici attigue a quella da pitturare, in special modo vetri, ceramica, mattoni, ecc., per evitare danneggiamenti.
- Ciclo idoneo su supporti compatti.
- Valutare preventivamente se il ciclo soddisfa il grado di riempimento richiesto.
- In presenza di supporti minerali sfarinanti, occorre prevedere l'applicazione di una mano preventiva di fondo consolidante (Fondo Setaliet)

### CARATTERISTICHE DEL CICLO

- Ciclo minerale autopulente, elevata traspirabilità al vapore acqueo, resistente alle piogge acide.
- Indicato per edifici storici.



Per scaricare le voci di capitolato, le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti coinvolti, consultare il sito [www.sikkens.it](http://www.sikkens.it) o leggere il QR CODE per accedere direttamente alla pagina dedicata al ciclo. Per avere informazioni dettagliate sulle corrette modalità applicative o si rendessero necessari ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica.

SIKKENS è un marchio di AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.  
Via Pietro Nenni, 14 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) Tel. 0331 916611  
[servizio.clienti@akzonobel.com](mailto:servizio.clienti@akzonobel.com)  
[www.sikkens.it](http://www.sikkens.it)



Numero Verde  
800 826 169

