



Riss Stop Fugenpaste

Descrizione prodotto

Sigillante acrilico all'acqua, applicabile con l'apposita pistola a siringa, idoneo per sigillare fessure di assestamento e strutturali (disponibile in cartucce).

Proprietà

- ✓ Adatto per sigillare zone di raccordo nei sistemi di isolamento termico a cappotto.
- ✓ Stabile agli alcali.
- ✓ Impermeabile all'acqua.
- ✓ Sopraverniciabile.

Caratteristica principale

- ✓ Elevata elasticità

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 16 h.

Sopraverniciabile

Sopraverniciabile dopo 72 h.

Resa

Circa 3 metri lineari per ogni cartuccia, per fenditure larghe 1 cm e profonde 0,5 cm. La resa può variare in base alle dimensioni delle crepe da riempire.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Adatto per sigillare zone di raccordo nei sistemi di isolamento termico a cappotto., Stabile agli alcali., Impermeabile all'acqua., Sopraverniciabile.

Confezione

310 ml

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con apposito estrush (pistola a siringa).