



AN THERM R400 bianco

Descrizione prodotto

Collante/rasante in polvere monocomponente a base di cemento, polimeri idrodispersibili, inerti silicei selezionati e additivi speciali.

Proprietà

- ✓ Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia.
- ✓ Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- ✓ Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari.
- ✓ Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- ✓ Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.

Caratteristica principale

- ✓ Marchio CE a norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 15 giorni.
Resa	1,5-1,6 kg/m ² per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia., Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto., Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari., Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo., Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A cazzuola.