



AN Ecotherm

Descrizione prodotto

Collante/rasante in polvere monocomponente a base di calce idraulica naturale NHL 3,5, inerti silicei selezionati e additivi speciali.

Proprietà

- Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in lana di roccia e lana di vetro e come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- Adatto per la rasatura di superfici in muratura.
- Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.

Caratteristica principale

- Marchio CE a norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 15 giorni.
Resa	1,4 kg/m ² per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in lana di roccia e lana di vetro e come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto., Adatto per la rasatura di superfici in muratura., Può essere

applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.

Confezione

20 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A cazzuola.