



## AN THERM R400 grigio

### Descrizione prodotto

Collante/rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d'isolamento termico a cappotto. Colore grigio.

### Proprietà

- ✓ Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia.
- ✓ Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- ✓ Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- ✓ Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee .
- ✓ Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari.

### Caratteristica principale

- ✓ Marchio CE a norma UNI EN 998-1

### Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 15 giorni.
Resa	1,5-1,6 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

### Informazioni generali

Composizione  
Proprietà

Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia., Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto., Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo., Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee ., Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari.

### **Confezione**

25 Kg

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A cazzuola.