



**AN  
THERM  
R400  
grigio  
SLOW**

## Descrizione prodotto

Collante/rasante per pannelli termoisolanti in sistemi d'isolamento termico a cappotto. Specifico per alte temperature.

## Proprietà

- ✓ Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto .
- ✓ Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia.
- ✓ Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari.
- ✓ Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.
- ✓ Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- ✓ Maggior tempo di lavorazione.

## Caratteristica principale

- ✓ Marchio CE a norma UNI EN 998-1

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 15 giorni.
Resa	1,5-1,6 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

# Informazioni generali

## Composizione

### Proprietà

Indicato come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto ., Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e in lana di roccia., Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari., Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee., Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo., Maggior tempo di lavorazione.

## Confezione

25 Kg

## Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## Metodo di applicazione

A cazzuola.