



Alpha BL Uniprimer

Descrizione prodotto

Fondo murale coprente, con inerti riempitivi, a base acqua, per interno ed esterno

Proprietà

- ✓ Fondo ancorante strutturato con inerti con granulometria fino a 0,4 mm di aspetto opaco.
- ✓ Ideale anche come fondo ristrutturante per intonaci rappezzati, compatti e ben consolidati.
- ✓ Impiegabile in interno ed esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche.
- ✓ Idoneo per irruvidire superfici lisce.
- ✓ Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici.

Caratteristica principale

- ✓ Elevato potere riempitivo

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 8-12 h.

Resa

3-5 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Fondo ancorante strutturato con inerti con granulometria fino a 0,4 mm di aspetto opaco., Ideale anche come fondo ristrutturante per intonaci rappezzati, compatti e ben consolidati., Impiegabile in interno ed esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche., Idoneo per irruvidire superfici lisce., Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.