



Alpha BL Uniprimer

JN.00.88

Descrizione prodotto

Fondo murale coprente, con inerti riempitivi, a base acqua, per interno ed esterno

Proprietà

- ✓ Fondo ancorante strutturato con inerti con granulometria fino a 0,4 mm di aspetto opaco.
- ✓ Ideale anche come fondo ristrutturante per intonaci rappezzati, compatti e ben consolidati.
- ✓ Impiegabile in interno ed esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche.
- ✓ Idoneo per irruvidire superfici lisce.
- ✓ Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici.

Caratteristica principale

- ✓ Elevato potere riempitivo

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 2-3 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 8-12 h.
Resa	3-5 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Fondo ancorante strutturato con inerti con granulometria fino a 0,4 mm di aspetto opaco., Ideale anche come fondo ristrutturante per intonaci rappezzati, compatti e ben consolidati., Impiegabile in interno ed esterno come fondo per pitture organiche o acril-silossaniche., Idoneo per irruvidire superfici lisce., Ideale come fondo per rivestimenti a spessore acrilici o acril-silossanici.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.