



Cetol Primer

Descrizione prodotto

Impregnante trasparente pigmentato a base solvente per legno, per interni ed esterni, a elevata penetrazione



Proprietà

- ✓ Favorisce l'ancoraggio della finitura.
- ✓ Microporoso, regolatore dell'umidità del legno .
- ✓ Buona protezione dai raggi UV.
- ✓ Sovraverniciabile con finiture trasparenti a base solvente e a base acqua .

Caratteristica principale

- ✓ Penetrazione in profondità

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

10-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Favorisce l'ancoraggio della finitura., Microporoso, regolatore dell'umidità del legno ., Buona protezione dai raggi UV., Sovraverniciabile con finiture trasparenti a base solvente e a base acqua .

Confezione

5 l, 20 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello.