



## AN Beton Rapid Fast

### Descrizione prodotto

Malta fibrorinforzata a presa e indurimento molto rapidi

### Proprietà

- Ripristino di parti mancanti in strutture di cemento armato precompresso, frontalini di balconi e cornicioni.
- Fissaggio rapido di zanche, staffe, pali e ringhiere di recinzione.
- Elevata adesione e resistenza meccanica su tutti i comuni supporti utilizzati in edilizia.

### Caratteristica principale

- Per superfici in calcestruzzo. Ottima rapidità di presa e indurimento. A norma UNI EN 1504-3

### Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 10 giorni.
Resa	16-17 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

### Informazioni generali

#### Composizione

#### Proprietà

Ripristino di parti mancanti in strutture di cemento armato precompresso, frontalini di balconi e cornicioni., Fissaggio rapido di zanche, staffe, pali e ringhiere di recinzione., Elevata adesione e resistenza

meccanica su tutti i comuni supporti utilizzati in edilizia.

### **Confezione**

5 Kg, 25 Kg

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A cazzuola.