



## Alphaloxan Primer

## Descrizione prodotto

Fondo incolore acril-silossanico per la preparazione di supporti murali minerali da trattare con idropitture acril-silossaniche, all'interno e all'esterno.

## Proprietà

- ✓ Buona penetrazione.
- ✓ Buon potere uniformante dell'assorbimento.
- ✓ Fondo incolore per interni ed esterni.
- ✓ Garantisce ottima adesione al supporto dei prodotti di finitura.

## Caratteristica principale

- ✓ Consolida le superfici sfarinanti mantenendo inalterata la traspirabilità

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 1-2 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 4-6 h.
Resa	10-12 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

### Composizione

A base acqua

### Proprietà

Buona penetrazione., Buon potere uniformante dell'assorbimento., Fondo incolore per interni ed esterni.,  
Garantisce ottima adesione al supporto dei prodotti di finitura.

### **Confezione**

5 l, 15 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A pennello.