



AN Beton M30

Descrizione prodotto

Malta per rasature di superfici in calcestruzzo ed intonaci cementizi.

Proprietà

- ✓ Facilmente applicabile anche in verticale per spessori fino a 2 cm.
- ✓ Elevata adesione al calcestruzzo e agli intonaci.
- ✓ Resistenza a compressione dopo 28 giorni: 30 N/mm².
- ✓ Regolarizza difetti superficiali di getti in calcestruzzo.

Caratteristica principale

- ✓ A norma UNI EN 1504-3

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 10 giorni.
Resa	16-17 kg/m ² per cm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Facilmente applicabile anche in verticale per spessori fino a 2 cm., Elevata adesione al calcestruzzo e agli

intonaci., Resistenza a compressione dopo 28 giorni: 30 N/mm²., Regolarizza difetti superficiali di getti in calcestruzzo.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A cazzuola o a spatola.