



AN Beton R100

Descrizione prodotto

Malta fine per rasature di superfici in calcestruzzo.

Proprietà

- ✓ Facilmente applicabile in verticale senza colature o distacchi.
- ✓ Elevato contenuto di resine.
- ✓ Aderisce perfettamente su tutte le superfici in cemento e consente di ottenere finiture lisce in strato sottile.
- ✓ Granulometria: 0,2 mm.

Caratteristica principale

- ✓ Per stuccatura e rasatura di superfici in calcestruzzo e intonaci cementizi. A norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 10 giorni.
Resa	1,4 kg/m ² per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Facilmente applicabile in verticale senza colature o distacchi., Elevato contenuto di resine., Aderisce

perfettamente su tutte le superfici in cemento e consente di ottenere finiture lisce in strato sottile.,
Granulometria: 0,2 mm.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con spatola metallica liscia.