



AN
Beton
THERM
R500C
grigio

Descrizione prodotto

Rasante adesivo per sistemi a cappotto.

Proprietà

- ✓ Facilmente applicabile in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- ✓ Adesivo e rasante per pannelli termoisolanti e sistemi a cappotto.
- ✓ Adatto per lisciatura di getti in calcestruzzo e massetti prima della posa di pavimenti e rivestimenti.
- ✓ Idoneo per stoccatura di microfessure e rasatura di manufatti in calcestruzzo prefabbricato.

Caratteristica principale

- ✓ Marchio CE a norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile con lo stesso prodotto dopo 24 h.
Resa	1,5-1,6 kg/m ² per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Facilmente applicabile in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo., Adesivo e rasante per pannelli

termoisolanti e sistemi a cappotto., Adatto per lisciatura di getti in calcestruzzo e massetti prima della posa di pavimenti e rivestimenti., Idoneo per stoccatura di microfessure e rasatura di manufatti in calcestruzzo prefabbricato.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A cazzuola.