



**AN**  
**Therm**  
**R500**  
**GG**  
**grigio**

## Descrizione prodotto

Collante/Rasante adesivo fibrato per sistemi d'isolamento termico a cappotto. Prodotto marcato CE.

## Proprietà

- Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante di finitura per sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.
- Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo.

## Caratteristica principale

- Marchio CE a norma UNI EN 998-1

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile con lo stesso prodotto dopo 24 h.
Resa	1,6-1,7 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

## Informazioni generali

### Composizione

### Proprietà

Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante di finitura per

sistemi d'isolamento termico a cappotto., Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo., Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee., Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo.

### **Confezione**

25 Kg

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A cazzuola.