



AN Therm R600 grigio

Descrizione prodotto

Collante/Rasante adesivo fibrato. Prodotto marcato CE. Colore grigio.

Proprietà

- Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto.
- Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in calcestruzzo.
- Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee.
- Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo.

Caratteristica principale

- Per la lisciatura di getti in calcestruzzo e massetti prima della posa di pavimenti e rivestimenti

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile con lo stesso prodotto dopo 24 h.
Resa	1,5-1,6 kg/m ² per mm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Indicato come adesivo per pannelli termoisolanti in polistirene espanso e come rasante per sistemi d'isolamento termico a cappotto., Si applica facilmente in verticale anche per rasare pareti in

calcestruzzo., Può essere applicato a spruzzo tramite l'ausilio di macchine idonee., Idoneo per la stuccatura di microfessure e parti irregolari su supporti in calcestruzzo.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A cazzuola.