



Deumikem ED

Descrizione prodotto

Intonaco deumidificante a base cementizia per il risanamento di strutture murarie vecchie e nuove.



Proprietà

- ✓ Per applicazioni sia interne che esterne, su murature in mattone, pietra e vecchie murature miste.
- ✓ Consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo all'aggressione dei sali e alla risalita d'umidità.
- ✓ Sistema deumidificante a basso spessore.

Caratteristica principale

- ✓ Risolve problemi di umidità da risalita capillare. Prodotto a norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 28 giorni.
Resa	ca. 18 kg/m ² per cm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Per applicazioni sia interne che esterne, su murature in mattone, pietra e vecchie murature miste.,
Consente di ottenere intonaci resistenti nel tempo all'aggressione dei sali e alla risalita d'umidità.,

Sistema deumidificante a basso spessore.

Confezione

5 Kg, 25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con frattazzo.