

Ecode

Descrizione prodotto



Intonaco deumidificante a base di calce idraulica naturale.

Proprietà

- Intonaco deumidificante su murature soggette a risalita d'umidità in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi dove si presentano efflorescenze saline.
- Per applicazioni sia interne che esterne su murature in mattone, pietra (anche particolarmente porose) e vecchie murature miste.
- Ripristino di intonaci a base calce degradati di edifici, anche di interesse storico.

Caratteristica principale

- Per intonaci resistenti nel tempo a sali solfatici e risalita d'umidità. A norma UNI EN 998-1

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

NA

Sovraverniciabile

Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 28 giorni.

Resa

ca. 12 kg/m² per cm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Intonaco deumidificante su murature soggette a risalita d'umidità in nuove e vecchie costruzioni e in tutti quei casi dove si presentano efflorescenze saline., Per applicazioni sia interne che esterne su murature in mattone, pietra (anche particolarmente porose) e vecchie murature miste., Ripristino di intonaci a base

calce degradati di edifici, anche di interesse storico.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

NA