




Ecoin


Descrizione prodotto

Intonaco tradizionale a base di calce idraulica naturale.

Proprietà

- Possiede caratteristiche molto simili alle malte antiche utilizzate per la costruzione degli edifici storici, monumentali in mattoni e pietra.
-  Adatto per essere applicato a macchina, riduce i tempi di posa per grandi superfici.

Caratteristica principale

-  Intonaco per il restauro di intonaci a base calce. Prodotto a norma UNI EN 998-1 e 998-2

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	NA
Sovraverniciabile	Prima di applicare il ciclo di finitura attendere 28 giorni.
Resa	ca. 15 kg/m ² per cm di spessore. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Proprietà

Possiede caratteristiche molto simili alle malte antiche utilizzate per la costruzione degli edifici storici, monumentali in mattoni e pietra., Adatto per essere applicato a macchina, riduce i tempi di posa per grandi superfici.

Confezione

25 Kg

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con macchina intonacatrice: impostare il flusso a circa 350 l/h.