



Cetol BLX-Pro

Descrizione prodotto

Impregnante di fondo e finitura all'acqua per applicazioni su legno, per esterno, con lungo tempo di lavorabilità e ottimo aspetto estetico finale.



Proprietà

- Applicabile come mano di fondo e finitura su manufatti in legno dimensionalmente non stabili come: staccionate, cancelli ecc.
- Applicabile come mano di fondo su manufatti in legno dimensionalmente stabili come: serramenti, persiane ecc.
- Facile da applicare e con lungo tempo di lavorabilità.
- Buona dilatazione.

Caratteristica principale

- Prodotto Ecosure a rapida essiccazione

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4 h.

Resa

16-18 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

Waterborne

Proprietà

Applicabile come mano di fondo e finitura su manufatti in legno dimensionalmente non stabili come: staccionate, cancelli ecc., Applicabile come mano di fondo su manufatti in legno dimensionalmente stabili come: serramenti, persiane ecc., Facile da applicare e con lungo tempo di lavorabilità., Buona dilatazione.

Confezione

1 l, 2.5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello.