



Cetol Novatech

Descrizione prodotto

Impregnante di finitura satinato ad alto solido, per legni, per esterno.



Proprietà

- Indicato in particolare per la protezione di legni dimensionalmente instabili quali: rivestimenti, staccionate, ringhiere, pavimentazioni.
- È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere.
- Basso contenuto di solventi.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Permette un'ottima conservazione del legno nel tempo, che invecchia senza sfogliare.

Caratteristica principale

- Ciclo di finitura ridotto: 2 mani anziché 3, rispetto ad un prodotto tradizionale

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 7 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 24 h.
Resa	16-17 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Indicato in particolare per la protezione di legni dimensionalmente instabili quali: rivestimenti, staccionate, ringhiere, pavimentazioni., È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere., Basso contenuto di solventi., Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV., Permette un'ottima conservazione del legno nel tempo, che invecchia senza sfogliare.

Confezione

1 l, 5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello.