



## Cetol Filter 7 plus

### Descrizione prodotto

Finitura trasparente satinata per legno, ad altissima resistenza ai raggi UV.



### Proprietà

- ✓ Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente stabili.
- ✓ È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere.
- ✓ Privo di solventi aromatici.
- ✓ Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di finitura.
- ✓ È possibile applicarlo su altri trasparenti della stessa natura.

### Caratteristica principale

- ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

### Caratteristiche tecniche

**Asciutto al tatto**

Secco al tatto dopo 6 h.

**Sovraverniciabile**

Sovraverniciabile dopo 24 h.

**Resa**

15-17 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

### Informazioni generali

**Composizione**

A base solvente

### **Proprietà**

Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente stabili., È consigliato sia su legni di latifoglie che di conifere., Privo di solventi aromatici., Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di finitura., È possibile applicarlo su altri trasparenti della stessa natura.

### **Confezione**

0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 20 l

### **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

### **Metodo di applicazione**

A pennello.