



Cetol BL 31

Descrizione prodotto

Finitura trasparente colorata all'acqua, satinata, per applicazioni su legno in esterno.



Proprietà

- Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente stabili quali: serramenti, perlinature, porte e persiane.
- Invecchia senza sfogliamento, favorendo una facile manutenzione.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Impermeabile all'acqua.
- Non ingiallente.

Caratteristica principale

- Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 6 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente stabili quali: serramenti, perlinature, porte e persiane., Invecchia senza sfogliamento, favorendo una facile manutenzione., Permeabile al vapore acqueo., Impermeabile all'acqua., Non ingiallente.

Confezione

1 l, 5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello con setole sintetiche.