



Rubbol BL Magura

Descrizione prodotto

Smalto opaco all'acqua di alta qualità e ottima resistenza, a rapida essiccazione, per applicazioni su legno e metalli non ferrosi per interno/esterno.



Proprietà

- ✓ Eccellente tempo di lavorabilità.
- ✓ Rapida essiccazione.
- ✓ Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.
- ✓ Aspetto opaco, inodore.
- ✓ Non ingiallente.

Caratteristica principale

- ✓ Ottima dilatazione ed aspetto estetico

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-6 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Eccellente tempo di lavorabilità., Rapida essiccazione., Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali., Aspetto opaco, inodore., Non ingiallente.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.