



Rubbol Primer Plus

Descrizione prodotto

Fondo riempitivo per applicazioni su legno, per esterno ed interno.



Proprietà

- ✓ Buona carteggiabilità.
- ✓ Ottimo potere coprente.
- ✓ Facile applicazione.
- ✓ Ottima adesione su supporti di varia natura.
- ✓ Buona elasticità e resistenza all'esterno.

Caratteristica principale

- ✓ Indicato come fondo riempitivo e uniformante per sistemi alchidici a solvente e acrilici all'acqua

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 3-4 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

13-15 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Buona carteggiabilità., Ottimo potere coprente., Facile applicazione., Ottima adesione su supporti di varia natura., Buona elasticità e resistenza all'esterno.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello o a rullo.