



Cetol Wetterschutzfarbe

Descrizione prodotto

Finitura acrilica all'acqua, coprente, a base di resine flessibili, per applicazioni su manufatti in legno dimensionalmente non stabili, per esterno.



Proprietà

- ✓ Facile applicazione.
- ✓ Buona dilatazione ed elasticità.
- ✓ Non ingiallente.
- ✓ Rapida essiccazione.
- ✓ Elevata copertura e buona permeabilità al vapore acqueo.

Caratteristica principale

- ✓ Possibilità di ottenere effetti "finto legno" (in abbinamento a Cetol BL 31)

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 4-6 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Facile applicazione., Buona dilatazione ed elasticità., Non ingiallente., Rapida essiccazione., Elevata copertura e buona permeabilità al vapore acqueo.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

2.5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto o pennello con setole sintetiche.