



Redox BL Multi Primer

Descrizione prodotto

Primer d'adesione all'acqua a base di resina acrilica, per applicazione su supporti metallici di diversa natura.

Proprietà

- ✓ Adatto per uso interno ed esterno.
- ✓ Contribuisce a migliorare la resistenza alla corrosione.
- ✓ Ricopribile con gli smalti all'acqua della linea Rubbol BL.
- ✓ Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Caratteristica principale

- ✓ Ideale come primer d'adesione su lamiera zincata, alluminio, rame

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 2 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 4 h.
Resa	8-9 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Adatto per uso interno ed esterno., Contribuisce a migliorare la resistenza alla corrosione., Ricopribile con gli smalti all'acqua della linea Rubbol BL., Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.