



## Alpha BL Top Mat

## Descrizione prodotto

Pittura opaca di alta qualità, all'acqua, per impiego su superfici murali all'esterno, indicata per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature.



## Proprietà

- ✓ Particolarmente indicato per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature.
- ✓ Applicabile su prospetti intonacati e su cemento armato, sia gettato in opera che prefabbricato.
- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- ✓ Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.

## Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 1-2 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 3-4 h.
Resa	12-16 m <sup>2</sup> /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Informazioni generali

### Composizione

A base acqua

### **Proprietà**

Particolarmente indicato per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature., Applicabile su prospetti intonacati e su cemento armato, sia gettato in opera che prefabbricato., Ottima resistenza agli agenti atmosferici., Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

### **Confezione**

10 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A rullo o a pennello (per profilare).