



Alpha BL Top Mat

F2.64.70

Descrizione prodotto

Pittura opaca di alta qualità, all'acqua, per impiego su superfici murali all'esterno, indicata per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature.



Proprietà

- ✓ Particolarmente indicato per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature.
- ✓ Applicabile su prospetti intonacati e su cemento armato, sia gettato in opera che prefabbricato.
- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- ✓ Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.

Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-16 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Particolarmente indicato per la realizzazione di tinte scure, brillanti, sature., Applicabile su prospetti intonacati e su cemento armato, sia gettato in opera che prefabbricato., Ottima resistenza agli agenti atmosferici., Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello (per profilare).