



Alpha Texylan SF

Descrizione prodotto

Idropittura silossanica traspirante fine per interni, di ottima qualità, esente da solventi, particolarmente indicata per applicazioni su superfici in cartongesso.



Proprietà

- Particolarmente adatto per applicazione su superfici lisce (gesso, cartongesso) o trattate con rasanti in polvere o in pasta.
- Completamente esente da solventi.
- Ridotta tendenza a schizzare se applicato a rullo.
- Garantisce un'elevata traspirabilità del supporto.

Caratteristica principale

- Ottima copertura e punto di bianco

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Particolarmente adatto per applicazione su superfici lisce (gesso, cartongesso) o trattate con rasanti in polvere o in pasta., Completamente esente da solventi., Ridotta tendenza a schizzare se applicato a rullo., Garantisce un'elevata traspirabilità del supporto.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo airless.