



Fassadenputz

Descrizione prodotto

Rivestimento elastomerico a spessore fibrorinforzato di alta qualità a base di resine copolimere, graniglia di marmo e quarzo, per esterno, a effetto rustico granulato.



Proprietà

- ✓ Granulometria: 1,2 mm.
- ✓ Qualità elastomerica.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Buona durata nel tempo.
- ✓ Buone qualità uniformanti.
- ✓ Impermeabile all'acqua.

Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 6-8 h.

Sovraverniciabile

Non sovraverniciabile.

Resa

0,80-0,90 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Granulometria: 1,2 mm., Qualità elastomerica., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Buona durata nel tempo., Buone qualità uniformanti., Impermeabile all'acqua.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con frattazzo in acciaio e lisciato con quello in plastica.