



Intonaco ai Silicati

Descrizione prodotto

Rivestimento minerale a base di silicato di potassio ad effetto granulato, per esterno.



Proprietà

- ✓ Aspetto rustico fine opaco.
- ✓ Elevata permeabilità al vapore.
- ✓ Non favorisce il deposito di sporco.
- ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici.
- ✓ Disponibile in due granulometrie: 0,5 mm e 1 mm.

Caratteristica principale

- ✓ Buon potere uniformante

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 6-8 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

Tipo da 0,5 mm: 1,40 – 1,45 m²/l per mano. Tipo da 1 mm: 1,23 – 1,27 m²/l per mano. Tipo da 1,5 mm: 0,65 - 0,70 m²/l per mano. La resa può variare in base alla irregolarità delle superfici da trattare.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Aspetto rustico fine opaco., Elevata permeabilità al vapore., Non favorisce il deposito di sporco., Buona resistenza agli agenti atmosferici., Disponibile in due granulometrie: 0,5 mm e 1 mm.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con frattazzo in acciaio e in plastica.