



Alpha Sylputz

G2.04.26

Descrizione prodotto

Rivestimento a spessore acrilico fibrorinforzato additivato con resine silossaniche, per esterno, disponibile nelle granulometria 1.2mm e 1.5mm.



Proprietà

- ✓ Buona durata nel tempo.
- ✓ Buone qualità uniformanti.
- ✓ Applicazione facile e veloce.
- ✓ Disponibile in due granulometrie: 1,2 mm e 1,5 mm.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.

Caratteristica principale

- ✓ Facile lavorazione per grandi superfici

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 6-8 h.
Sovraverniciabile	NA
Resa	Per il tipo da 1,2 mm: ca. 0,76-0,85 m ² /l per mano. Per il tipo da 1,5mm: ca. 0,61-0,68 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle irregolarità delle superfici da trattare.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Buona durata nel tempo., Buone qualità uniformanti., Applicazione facile e veloce., Disponibile in due granulometrie: 1,2 mm e 1,5 mm., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

14 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

Con frattazzo in acciaio e lisciato con quello in plastica.