



Renovatherm Primer Fine

Descrizione prodotto

Fondo murale coprente, a base acqua, con inerti riempitivi fini, per esterno. Prodotto di fondo specifico per la preparazione di supporti su sistemi di isolamento termico a cappotto nuovo.

Proprietà

- ✓ Aspetto opaco fine.
- ✓ Garantisce un'ottima adesione dei prodotti di finitura.
- ✓ Fondo isolante per superfici minerali.
- ✓ Compatibile con sistemi acrilici e acril-silossanici.
- ✓ Applicabile su prospetti intonacati e sistemi termoisolanti nuovi.

Caratteristica principale

- ✓ Fondo specifico per la preparazione di supporti nuovi su sistemi di isolamento termico a cappotto

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

9-11 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Aspetto opaco fine., Garantisce un'ottima adesione dei prodotti di finitura., Fondo isolante per superfici minerali., Compatibile con sistemi acrilici e acril-silossanici., Applicabile su prospetti intonacati e sistemi termoisolanti nuovi.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.