



## Rubbol BL Saturo

## Descrizione prodotto

Smalto satinato all'acqua di alta qualità e ottima resistenza, a rapida essiccazione, per applicazioni su legno e metalli non ferrosi per interno/esterno.



## Proprietà

- ✓ Eccellente tempo di lavorabilità.
- ✓ Rapida essiccazione.
- ✓ Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.
- ✓ Aspetto satinato, inodore.
- ✓ Non ingiallente.

## Caratteristica principale

- ✓ Ottima dilatazione ed aspetto estetico

## Caratteristiche tecniche

**Asciutto al tatto**

Secco al tatto dopo 2 h.

**Sovraverniciabile**

Sovraverniciabile dopo 5-6 h.

**Resa**

10-14 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Informazioni generali

**Composizione**

Waterborne

### **Proprietà**

Eccellente tempo di lavorabilità., Rapida essiccazione., Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali., Aspetto satinato, inodore., Non ingiallente.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

### **Confezione**

0.5 l, 1 l, 2.5 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.