



Rubbol BL Unifill

Descrizione prodotto

Fondo acrilico all'acqua, opaco, per legno per applicazioni all'interno.



Proprietà

- ✓ Buona dilatazione.
- ✓ Buona elasticità.
- ✓ Buona permeabilità al vapore acqueo.
- ✓ Buon poter riempitivo e coprente.

Caratteristica principale

- ✓ Buona adesione su legno nuovo o su smalti alchidici e acrilici

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 16 h.

Resa

14-16 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Buona dilatazione., Buona elasticità., Buona permeabilità al vapore acqueo., Buon poter riempitivo e coprente.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.