



Rubbol BL Rezisto Primer

Descrizione prodotto

Fondo coprente all'acqua per legno, per applicazioni all'interno ed esterno.



Proprietà

- ✓ Ottima resistenza alle sostanze grasse.
- ✓ Non ingiallente.
- ✓ Buon riempimento e potere coprente.
- ✓ Buona adesione su manufatti in legno, plastica dura (ad eccezione di PE e PP), smalti alchidici e acrilici.
- ✓ Fondo specifico per RUBBOL BL REZISTO SATIN.
- ✓ Buona dilatazione e carteggiabilità, basso odore.

Caratteristica principale

- ✓ Ecosure

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 6 h.

Resa

10-12 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

Waterborne

Proprietà

Ottima resistenza alle sostanze grasse., Non ingiallente., Buon riempimento e potere coprente., Buona adesione su manufatti in legno, plastica dura (ad eccezione di PE e PP), smalti alchidici e acrilici., Fondo specifico per RUBBOL BL REZISTO SATIN., Buona dilatazione e carteggiabilità, basso odore.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless.