



Rubbol Finura Satin

E9.61.53

Descrizione prodotto

Smalto sintetico satinato per esterno/interno per legno, ferro, metalli non ferrosi e plastica, di ottima qualità.



Proprietà

- ✓ Buona resistenza al graffio.
- ✓ Minore tendenza all'ingiallimento se paragonato ai comuni smalti alchidici alto-solido.
- ✓ Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di brillantezza.
- ✓ Buona copertura.

Caratteristica principale

- ✓ Aspetto satinato, privo di solventi aromatici

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto	Secco al tatto dopo 6 h.
Sovraverniciabile	Sovraverniciabile dopo 24 h.
Resa	12-14 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Buona resistenza al graffio., Minore tendenza all'ingiallimento se paragonato ai comuni smalti alchidici alto-solido., Mantiene inalterato nel tempo il proprio grado di brillantezza., Buona copertura.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

1 l, 2.5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello o a rullo.