



Rubbol Saturo

Descrizione prodotto

Smalto sintetico satinato per interno ed esterno, per legno, plastica, metalli ferrosi e non ferrosi.



Proprietà

- ✓ Facile applicazione.
- ✓ Ottimo potere coprente.
- ✓ Buona resistenza meccanica.
- ✓ Aspetto satinato.

Caratteristica principale

- ✓ Ridotta tendenza all'ingiallimento all'interno del bianco e le tinte chiare

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 5-6 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 24 h.

Resa

15-17 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base solvente

Proprietà

Facile applicazione., Ottimo potere coprente., Buona resistenza meccanica., Aspetto satinato.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l, 5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A pennello o a rullo.