



## Alphatex IQ

D0.47.33

### Descrizione prodotto

Idropittura acrilica satinata di ottima qualità per esterni.



### Proprietà

- ✓ Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Buona permeabilità al vapore.
- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

### Caratteristica principale

- ✓ Aspetto satinato, insaponificabile, ottima adesione e durata nel tempo

### Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-13 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

### Informazioni generali

Composizione

A base acqua

### **Proprietà**

Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Buona permeabilità al vapore., Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

### **Confezione**

5 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A rullo o a pennello.