



Alphatex IQ

F2.64.70

Descrizione prodotto

Idropittura acrilica satinata di ottima qualità per esterni.



Proprietà

- ✓ Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Buona permeabilità al vapore.
- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristica principale

- ✓ Aspetto satinato, insaponificabile, ottima adesione e durata nel tempo

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-13 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

Waterborne

Proprietà

Applicabile su intonaci cementizi, cemento, mattoni., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Buona permeabilità al vapore., Ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

5 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.