



Alpha Acrilmat

Descrizione prodotto

Idropittura acrilica opaca di ottima qualità per esterni.



Proprietà

- ✓ Buona resistenza agli agenti atmosferici.
- ✓ Buona qualità.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Buona durata nel tempo.

Caratteristica principale

- ✓ Buona permeabilità al vapore acqueo

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Resa

10-13 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Buona resistenza agli agenti atmosferici., Buona qualità., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Buona durata nel tempo.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 5 l, 15 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.