



Alpha Beton

Descrizione prodotto

Idropittura acrilica coprente opaca di elevata durata particolarmente indicata per cemento armato a vista all'esterno.



Proprietà

- ✓ Pittura murale all'acqua, specifica per opere in cemento armato.
- ✓ Insaponificabile.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Uniforma le differenze di colore dei getti in cemento armato senza modificare l'effetto estetico.

Caratteristica principale

- ✓ Ottima resistenza alla diffusione della CO₂

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

14-16 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Pittura murale all'acqua, specifica per opere in cemento armato., Insaponificabile., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Uniforma le differenze di colore dei getti in cemento armato senza modificare l'effetto estetico.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.