



## Alpha Grond

## Descrizione prodotto

Fondo pigmentato alla Pliolite per superfici murali all'esterno e interno, a base solvente.

## Proprietà

- ✓ Specifico per la preparazione di superfici in cemento armato gettato in opera e prefabbricato.
- ✓ Garantisce un'adesione ottimale su supporti leggermente sfarinanti.
- ✓ Privo di solventi aromatici.
- ✓ Insaponificabile.
- ✓ Favorisce uniformità di colore e copertura di pitture e rivestimenti.

## Caratteristica principale

- ✓ Consolida e uniforma l'assorbimento dei supporti

## Caratteristiche tecniche

### Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 4-6 h.

### Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 12 h.

### Resa

8-10 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Informazioni generali

### Composizione

A base solvente

### **Proprietà**

Specifico per la preparazione di superfici in cemento armato gettato in opera e prefabbricato., Garantisce un'adesione ottimale su supporti leggermente sfarinanti., Privo di solventi aromatici., Insaponificabile., Favorisce uniformità di colore e copertura di pitture e rivestimenti.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200

### **Confezione**

5 l, 15 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A pennello (su supporti con assorbimento e sfarinamento accentuati), a rullo o a spruzzo.