



Alpha Tex Schimmelwerend SF

Descrizione prodotto

Idropittura murale traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe, esente da solventi.



Proprietà

- ✓ Aspetto opaco, non filmogeno, insaponificabile.
- ✓ Buona traspirabilità.
- ✓ Buona copertura.
- ✓ Resa elevata.
- ✓ Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti (UNI 11021).

Caratteristica principale

- ✓ Resistente all'aggressione di muffe

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Aspetto opaco, non filmogeno, insaponificabile., Buona traspirabilità., Buona copertura., Resa elevata., Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti (UNI 11021).

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

Confezione

1 l, 2.5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo airless.