



## Alpha Tex Schimmelwerend SF

H0.09.86

### Descrizione prodotto

Idropittura murale traspirante per interni, resistente all'aggressione delle muffe, esente da solventi.



### Proprietà

- ✓ Aspetto opaco, non filmogeno, insaponificabile.
- ✓ Buona traspirabilità.
- ✓ Buona copertura.
- ✓ Resa elevata.
- ✓ Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti (UNI 11021).

### Caratteristica principale

- ✓ Resistente all'aggressione di muffe

### Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

12-14 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

# Informazioni generali

## Composizione

A base acqua

## Proprietà

Aspetto opaco, non filmogeno, insaponificabile., Buona traspirabilità., Buona copertura., Resa elevata., Prodotto idoneo per applicazione in ambienti con presenza di alimenti (UNI 11021).

## Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Futures 2020, Colour Wall, Match Point 200, Sikkens Lifestyle Colors

## Confezione

1 l, 2.5 l, 10 l

## Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## Metodo di applicazione

A rullo, a pennello o a spruzzo airless.