



Alpha Unidecor BL Satin

Descrizione prodotto

Finitura a smalto all'acqua satinata per impiego su mura all'interno.



Proprietà

- ✓ Aspetto liscio e satinato.
- ✓ Insaponificabile, non ingiallente.
- ✓ Indicato per la tinteggiatura di camere di degenza, resiste ai comuni igienizzanti non alcolici.
- ✓ Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali.
- ✓ Inodore.

Caratteristica principale

- ✓ Ottima lavabilità

Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 1-2 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

13-14 m²/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

Informazioni generali

Composizione

A base acqua

Proprietà

Aspetto liscio e satinato., Insaponificabile, non ingiallente., Indicato per la tinteggiatura di camere di degenza, resiste ai comuni igienizzanti non alcolici., Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali., Inodore.

Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Colour Futures 2017, Colour Futures 2018, Colour Futures 2019, Colour Wall, ColourFutures TM 2020 (Painters), Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

Confezione

1 l, 2.5 l, 10 l

Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

Metodo di applicazione

A rullo a pelo corto, a pennello (per profilare) o a spruzzo airless.