



## Alphaloxan Farbe

## Descrizione prodotto

Idropittura silossanica opaca di ottima qualità, riempitiva, a base di farina di quarzo per applicazioni in esterno.



## Proprietà

- ✓ Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Pittura murale all'acqua per esterno.
- ✓ Elevata permeabilità al vapore.
- ✓ Impermeabile all'acqua.
- ✓ Buona durata nel tempo.
- ✓ Natura non filmogena.

## Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-3 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 3-4 h.

Resa

9-11 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

# Informazioni generali

## Composizione

A base acqua

## Proprietà

Protezione duratura contro la crescita di funghi e alghe., Pittura murale all'acqua per esterno., Elevata permeabilità al vapore., Impermeabile all'acqua., Buona durata nel tempo., Natura non filmogena.

## Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

## Confezione

1 l, 5 l, 15 l

## Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## Metodo di applicazione

A rullo o a pennello.