



## Alphaloxan Flex Extra

## Descrizione prodotto

Idropittura murale acril-silossanica elastomerica, riempitiva, opaca, per la protezione di sistemi termoisolanti, superfici cavillate, pitture e rivestimenti murali in genere.



## Proprietà

- ✓ Ottimo potere riempitivo.
- ✓ Buona flessibilità, anche a basse temperature.
- ✓ Buona resistenza agli shock termici su sistemi termoisolanti.
- ✓ Permeabile al vapore acqueo.

## Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 2-4 h.

Sovraverniciabile

Sovraverniciabile dopo 16 h.

Resa

5-6 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.

## Informazioni generali

Composizione

A base acqua

### **Proprietà**

Ottimo potere riempitivo., Buona flessibilità, anche a basse temperature., Buona resistenza agli shock termici su sistemi termoisolanti., Permeabile al vapore acqueo.

### **Gamma colori**

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

### **Confezione**

15 l

## **Sistema di applicazione**

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## **Metodo di applicazione**

A rullo o a pennello (per profilare).