



## Alphaloxan Putz

## Descrizione prodotto

Rivestimento silossanico con effetto granulato per esterni



## Proprietà

- ✓ Aspetto opaco.
- ✓ Disponibile nello spessore da 1 - 1,2 - 1,5 mm.
- ✓ Buona permeabilità al vapore.
- ✓ Impermeabile all'acqua.
- ✓ Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe.
- ✓ Buona durata nel tempo.

## Caratteristica principale

- ✓ Tecnologia EBT. Elevate prestazioni

## Caratteristiche tecniche

Asciutto al tatto

Secco al tatto dopo 6-8 h.

Sovraverniciabile

Non sovraverniciabile.

Resa

Per il tipo da 1 mm = 1,15 - 1,20 m<sup>2</sup>/l. Per il tipo da 1,2 mm = 0,87 - 0,90 m<sup>2</sup>/l per mano. Per il tipo da 1,5 mm = 0,65 - 0,70 m<sup>2</sup>/l per mano. La resa può variare in base alla irregolarità delle superfici da trattare.

# Informazioni generali

## Composizione

A base acqua

## Proprietà

Aspetto opaco., Disponibile nello spessore da 1 - 1,2 - 1,5 mm., Buona permeabilità al vapore., Impermeabile all'acqua., Buona protezione contro la crescita di funghi e alghe., Buona durata nel tempo.

## Gamma colori

5051 Color Concept, Alpha 501 per esterni, Match Point 200, Sikkens Lifestyle colors

## Confezione

15 l

## Sistema di applicazione

Per informazioni dettagliate e prima di utilizzare il prodotto, si prega di consultare la relativa scheda tecnica.

## Metodo di applicazione

Con frattazzo in acciaio e lisciato con quello in plastica.